

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 211.6	m ² m ²	211.600	
				RAZEM	211.600
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 165	m m	165.000	
				RAZEM	165.000
3	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 165*0.06	m ³ m ³	9.900	
				RAZEM	9.900
4	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 85.6	m m	85.600	
				RAZEM	85.600
5	analiza indywidualna	Wywóz gruzu 85.6*0.3*0.08+9.9+165*0.3*0.15+211.6*0.07	m m	34.191	
				RAZEM	34.191
6	KNR 2-31 0810-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej - rozbiórka kostki brukowej do ponownego ułożenia 170.9	m ² m ²	170.900	
				RAZEM	170.900
7	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 211.6*0.25	m ³ m ³	52.900	
				RAZEM	52.900
8	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 8 211.6*0.25	m ³ m ³	52.900	
				RAZEM	52.900
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 165*0.0625	m ³ m ³	10.313	
				RAZEM	10.313
10	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 165	m m	165.000	
				RAZEM	165.000
11	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 85.6*0.02	m ³ m ³	1.712	
				RAZEM	1.712
12	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 85.6	m m	85.600	
				RAZEM	85.600
13	KNR 2-31 0107-01	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm 175*0.05	m ³ m ³	8.750	
				RAZEM	8.750
14	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 14	szt. szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
15	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej 175	m ² m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
17	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 211.6	m ² m ²	211.600	
				RAZEM	211.600
18	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 211.6	m ² m ²	211.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	211.600
19	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7 211.6	m ² m ²	 211.600	
				RAZEM	211.600
20	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej 211.6	m ² m ²	 211.600	
				RAZEM	211.600